

Euvrame

Europees Savrame in een biobased frame

Euvrame is Europees hardhout dat door middel van het Smarheat®-proces thermisch gemodificeerd is. De basis van dit hout is dus Nederlands of Europees hout dat geschikt gemaakt is voor verwerking in de bouw door fouten te elimineren. Door thermisch te verduurzamen met het Smarheat®-proces zijn ook andere eigenschappen geoptimaliseerd waardoor de duurzaamheidsklasse gelijkwaardig is aan tropische houtsoorten.

De specificaties van Euvrame zijn nu nog richtwaarden. Testen lopen nog.



Specificaties

Toepassing	Kozijnen, ramen, deuren
Volumieke massa	450 kg/m ³
Onderhoud	Met elk gecertificeerd verfsysteem behandelbaar. Onderhoudscyclus 5-12 jaar, afhankelijk van verfsysteem.
Keurmerk	FSC en KOMO
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,10 W/mK
Evenwichtsvochtgehalte (20°C/ 60-65%)	5,5%
Sterkteklasse	C14
Krimpklasse	1
Duurzaamheidsklasse	2
Janka hardheid	2.900 N

Verkrijgbaar bij:

Timmerselekt Doornenbal
B.V.
info@doornenbal.com
0318 522 603

Lignius
info@lignius.nl
0487 511 850

Hebo Kozijnen B.V.
info@hebo.nl
0547 335 555